

ООО «ВЕНТО-2М»
125373, г. Москва, Походный проезд,
домовлад. 14, эт 3 пом 1 ком 2
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru




Страховочная привязь для положения сидя с интегрированным поясом для удержания и позиционирования «Профи Эксперт К» огнеупорная (артикул vnt 055K)

EAC TP TC 019/2011
ГОСТ Р EN 361-2008 ГОСТ EN 358-2021
ГОСТ Р 58194-2018/EN 813-2008
ТУ 13.92.29-121-42780816-2023

ВНИМАНИЕ! Деятельность, связанная с использованием данного средства индивидуальной защиты (далее СИЗ), потенциально опасна.

Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.
Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Рис. 1. Общий вид привязи «Профи Эксперт К» огнеупорная, расположение и предназначение точек в зависимости от модели



- vnt 055K
- 1) Точки для эвакуации
 - 2) Пряжка-регулятор плечевых лямок
 - 3) Накладки плечевых лямок
 - 4) Чехол с маркировкой
 - 5) Индикатор рычага
 - 6) Карabin, соединяющий плечевые лямки с поясной группой
 - 7) Система интеграции рабочего сидения
 - 8) Пряжки регулировки объема пояса
 - 9) Петли для развески оборудования
 - 10) Точка на спине
- A** - страховочная точка для соединения амортизирующей подсистемы для останова падения (ГОСТ Р EN 361-2008)
B - точка для удержания и позиционирования в рабочем положении (ГОСТ EN 358-2021)
C - для удержания и позиционирования в положении сидя (ГОСТ Р 58194-2018/EN 813-2008)

Рис. 2. Маркировка изделия

Сделано в России
www.vento.ru

Привязь «Профи Эксперт К» огнеупорная
Артикул: vnt 055K
Дата изготовления: мм. гг.гг.

TP TC 019/2011
ГОСТ Р EN 361-2008
ГОСТ EN 358-2021
ГОСТ Р 58194-2018/EN 813-2008
ТУ 13.92.29-121-42780816-2023

Изготовитель: ООО «ВЕНТО-2М»
г. Москва, Походный проезд,
домовлад. 14, эт 3 пом 1 ком 2

Хранение и уход:
Срок хранения и службы не более 10 лет с даты изготовления.
Гарантия 3 года с даты продажи.
Ухаживать при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С.
Утилизируются с бытовыми отходами.

Серийный номер: 000000000

Знак необходимости изучения инструкции
Страна происхождения
Логотип изготовителя

Название изделия
Артикул
Дата изготовления

Нормативная документация

Изготовитель
Адрес изготовителя

Условия хранения и эксплуатации

Индивидуальный номер

Нормативная документация

ЕАС - Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.
TP TC 019/2011 - Технический регламент Таможенного союза «Об безопасности средств индивидуальной защиты».
ТУ 13.92.29-121-42780816-2023 «Привязь страховочная «Профи Эксперт К» огнеупорная ВЕНТО»
ГОСТ Р EN 361-2008 «СИЗ от падения с высоты. Страховочные привязи. ОТТ. Методы испытаний.»
ГОСТ EN 358-2021 «СИЗ от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. ОТТ. Методы испытаний.»
ГОСТ Р 58194-2018/EN 813-2008 «ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Привязи для положения сидя. ОТТ. Методы испытаний.»

- Значение пиктограмм на маркировке**
- Берегись от воздействия влаги
 - Берегись от воздействия тепла и солнечных лучей
 - Ручная стирка
 - Сушить в тени
 - Гладить запрещено
 - Отбеливание запрещено
 - Ожим в центрифуге запрещен
 - Чистка химическими веществами запрещена

Рис. 3. Условные обозначения

Выполнить проверку перед началом движения

Точка анкерного крепления

Опасно для жизни!

ДА! Правильное выполнение тех. приема

НЕТ! Неправильное выполнение тех. приема

Рис. 4. Проверка индикаторов срабатывания

Рабочее состояние

Индикатор срабатывания (Контрастная нить)

ДА!

Требуется выработка

Индикатор работает (Привязь выбрасывается)

НЕТ!

Таблица «Модели страховочных привязей для положения сидя с интегрированным поясом для удержания и позиционирования»

Название модели	Артикул	Размер 1				Размер 2				Размер 3			
		Обхват пояса, см	Обхват ног, см	Рост, см	Масса, г	Обхват пояса, см	Обхват ног, см	Рост, см	Масса, г	Обхват пояса, см	Обхват ног, см	Рост, см	Масса, г
«Профи Эксперт К» огнеупорная	vnt 055K	72-140	50-72	160-190	2300	82-176	54-94	170-200	2420	92-210	60-116	170-200	2500

ООО «ВЕНТО-2М» оставляет за собой право внесения незначительных изменений в конструкцию без снижения потребительских свойств.

Рис. 5. Графическая схема к определению фактора падения

Фактор падения - 0
Фактор падения - 1
Фактор падения - 2

Рис. 6. Типы используемых пряжек, способы заправки

ЗАТЯНУТЬ
ОСЛАБИТЬ

Рис. 7. Надевание привязи

А. Б. В. Г. Д. Е.

ДА!
НЕТ!
Ж.

Рис. 8. Правильное крепление карабина

Рис. 9. Правильное положение страховочной точки А на спине

Рис. 10. Вариант интеграции зажима «Кроль»

vnt 219
vnt 220

Рис. 11. Страховочная система

а. б. в.

Рис. 12. Соединительно-амортизирующая подсистема

Средства защиты втягивающего типа

Средства защиты ползункового типа на гибкой анкерной линии

Стропы для останова падения Амортизатор

Рис. 13. Позиционирование в рабочем положении

Максимальная высота падения не более 0,5 метра

Оборудование для удержания или позиционирования

Удерживающий строп

Строп для позиционирования

Внимание! Для обеспечения безопасности при позиционировании дополнительно организуйте соединительно-амортизирующую подсистему останова падения

Рис. 14. Способ организации удерживающей системы

Рис. 15. Способ проведения вертикальной эвакуации

Рис. 16. Пример организации системы канатного доступа

Рис. 17. Способ интеграции рабочего сидения

МАКС 5 кг

